



Defensie

Nr: 196

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART  
STELFLOOR ONTVETTER



SLPPT-08

Merk: Trimetal®		Noodnummer: +32 (0)2 254 22 11		Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245	
Omschrijving en gebruik : Water gedragen vloerontvetter.				NSN : 7930-DE-009-2896	
Uitzicht : Vloeistof.	UN-Nr : NVT	ADR : NVT	Vlampunt : NVT	Verpakkingsgroep: NVT	
R-zinnen : 41, 38	S-Zinnen : 2, 26, 39, 46			Cas-nummer : NVT	
Gevaarlijke bestanddelen		CAS nummer		%	
Fosforzuur ...%		7664-38-2		10 – 25	
Alcoholen, C9-11, ge-ethoxyleerd		68439-46-3		2.5 – 10	
Quaternary ammonium compounds, coco alkylbis(hydroxyethyl)methyl, geëthyleerd, chloriden		61791-10-4		1 – 2.5	

Risico-identificatie:

- Gevaar voor ernstig oogletsel en irriterend voor de huid.

PREVENTIE		BLUSMIDDELEN – EERSTE HULPMAATREGELEN
Bij brand geschikte ademhalingsapparatuur dragen. Dampen kunnen een explosief mengsel vormen met lucht. Uit de buurt houden van hitte, vonken en vlam. Gebruik vonkvrij gereedschap.	<b>BRAND/EXPLOSIE</b> 	CO <sub>2</sub> , bluspoeder, schuim, verneveld water. Geen waterstraal gebruiken. Vermijd dat bluswater in het milieu terecht komt. Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur afkoelen met water. Zorg dat bluswater niet in de rioleringen of waterwegen terecht komt.
Inademing van spuitnevel, schuurstof of stofdeeltjes vermijden. Bij onvoldoende ventilatie of overschrijden van de grenswaarden geschikte ademhalingsbescherming dragen.	<b>INADEMING</b>	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Als het slachtoffer niet of onregelmatig ademt of als zich een hartstilstand voordoet kunstmatige ademhaling of zuurstof laten toedienen door getraind personeel.
Contact met de huid vermijden. Werknemers dienen antistatische kleding te die is gemaakt van natuurlijke vezels of van hittebestendige synthetische vezels en veiligheidshandschoenen. Beschermende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze mogen echter niet aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden.	<b>HUIDCONTACT</b> 	Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiner. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunningsmiddelen.
Contact met de ogen vermijden. Gebruik oogbescherming tegen spatten van vloeistoffen	<b>OOGCONTACT</b> 	Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 Min. En houd de oogleden daarbij open.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.	<b>INSLIKKEN</b> 	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. Niet tot braken aanzetten.
Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Verwijderd houden van: hitte, direct zonlicht, ontstekingsbronnen, oxiderende stoffen, sterk alkalische stoffen, sterke zuren. Geopende verpakkingen dienen terug goed afgesloten te worden.	<b>OPSLAG &amp; HANTERING</b>	Neem gemorst preparaat op met niet brandbare absorberende materialen en doe dit een afvoercontainer en voer af naar containerpark als gevaarlijk afval. Niet laten wegglopen in riolering of waterlopen. Informeer de aangewezen overheden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving in het product in rivieren, meren of riolen is verspreid.

Gevaar symbool:	ETIKET ADR: NVT
-----------------	-----------------

Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE	Preventieadviseur: Cdt J-M MAES	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK
Handtekening:	Handtekening:	Handtekening:

Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000