



Defensie

Nr: 198

**VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART**  
**SILVATANE CLASSIC SATIN**


SLPPT-08

<b>Merk:</b> Trimetal®		<b>Noodnummer:</b> +32 (0)2 254 22 11		<b>Antigifcentrum:</b> +32 (0)70 245 245	
<b>Omschrijving en gebruik :</b> Oplosmiddelhoudende verf voor binnen gebruik.					
<b>Uitzicht :</b> Vloeistof.		<b>UN-Nr :</b> 1263	<b>ADR :</b> 3	<b>Vlampunt :</b> 41°C	<b>NSN :</b>
<b>R-zinnen :</b> 10			<b>S-Zinnen :</b> 2, 46		<b>Verpakkingsgroep:</b> III
<b>Risico-identificatie:</b>			<b>Cas nummer</b>		
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar			64742-48-9	2,5 – 10	
Solvent-nafta (aardolie), licht aromatisch			64742-95-6	1 – 2,5	
2-butannoxim			96-29-7	0 – 1	
Vetzuren, C6-19-vertakt, cobalt(2+)zouten				0 – 1	

**Risico-identificatie:**  
 - Ontvlambaar  
 - Bevat 2-butanonoxim, vetzuren, C16-19-vertakt, cobalt(2+)zouten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

PREVENTIE		BLUSMIDDELEN – EERSTE HULPMAATREGELEN
Bij brand geschikte ademhalingsapparatuur dragen. Dampen kunnen een explosief mengsel vormen met lucht. Uit de buurt houden van hitte, vonken en vlam. Gebruik vonkvrij gereedschap.	<b>BRAND/EXPLOSIE</b> 	CO <sub>2</sub> , bluspoeder, schuim, verneveld water. Geen waterstraal gebruiken. Vermijd dat bluswater in het milieu terecht komt. Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur afkoelen met water.
Inademing van spuitnevel, schuurstof of stofdeeltjes vermijden Bij onvoldoende ventilatie of overschrijden van de grenswaarden geschikte ademhalingsbescherming dragen.	<b>INADEMING</b>	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Als het slachtoffer niet of onregelmatig ademt of als zich een hartstilstand voordoet kunstmatige ademhaling of zuurstof laten toedienen door getraind personeel.
Contact met de huid vermijden. Werknemers dienen antistatische kleding te die is gemaakt van natuurlijke vezels of van hittebestendige synthetische vezels en veiligheidshandschoenen. Beschermende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze mogen echter niet aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden.	<b>HUIDCONTACT</b> 	Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunnings-middelen.
Contact met de ogen vermijden. Draag een veiligheidsbril met zijklepjes indien incidenteel contact mogelijk is.	<b>OOGCONTACT</b> 	Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 Min. En houd de oogleden daarbij open.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.	<b>INSLIKKEN</b> 	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. Niet tot braken aanzetten.
Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Zorg voor voldoende ventilatie. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Verwijderd houden van: hitte, direct zonlicht, ontstekingsbronnen, oxiderende stoffen, sterk alkalische stoffen, sterke zuren. Geopende verpakkingen dienen terug goed afgesloten te worden.	<b>OPSLAG &amp; HANTERING</b>	Neem gemorst preparaat op met niet brandbare absorberende materialen en doe dit een afvoercontainer en voer af naar containerpark als gevaarlijk afval. Niet laten weglopen in riolering of waterlopen. Informeer de aangewezen overheden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving in het product in rivieren, meren of riolen is verspreid.

Gevaar symbool: NVT

ETIKET ADR:



Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE

Preventieadviseur: Cdt J-M MAES

Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000