



Defensie

Nr: 200

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
PERMALINE PU SATIN



SLPPT-08

Merk: Trimetal® Noodnummer: +32 (0)2 254 22 11 NSN : 8010-DE-010-0511 Antigifcentr.: +32 (0)70 245 245

Omschrijving en gebruik : Oplosmiddelhoudende verf voor binnen en buiten gebruik.

Uitzicht : Vloeistof. UN-Nr : 1263 ADR : 3 Vlampunt : 58°C Verpakkingsgroep: III

R-zinnen : NVT S-Zinnen : 2, 46 Cas-nummer : NVT

Gevaarlijke bestanddelen	CAS nummer	%
Destillaten (aardolie) met waterstof behandelde lichte fractie	64742-47-8	10 - 25
Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar	64742-48-9	2.5 - 10

Risico-identificatie:

- Niet geclassificeerd
- Bevat 2-butanonoxim, vetzuren, C16-19-vertakt, cobalt(2+)zouten. Kan een allergische reactie veroorzaken.

PREVENTIE		BLUSMIDDELEN – EERSTE HULPMAATREGELEN
Bij brand geschikte ademhalingsapparatuur dragen. Dampen kunnen een explosief mengsel vormen met lucht. Uit de buurt houden van hitte, vonken en vlam. Gebruik vonkvrij gereedschap.	BRAND/EXPLOSIE 	CO ₂ , bluspoeder, schuim, verneveld water. Geen waterstraal gebruiken. Vermijd dat bluswater in het milieu terecht komt. Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur afkoelen met water.
Inademing van spuitnevel, schuurstof of stofdeeltjes vermijden. Bij onvoldoende ventilatie of overschrijden van de grenswaarden geschikte ademhalingsbescherming dragen.	INADEMING	Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Als het slachtoffer niet of onregelmatig ademt of als zich een hartstilstand voordoet kunstmatige ademhaling of zuurstof laten toedienen door getraind personeel.
Contact met de huid vermijden. Werknemers dienen antistatische kleding te die is gemaakt van natuurlijke vezels of van hittebestendige synthetische vezels en veiligheidshandschoenen. Beschermende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze mogen echter niet aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden.	HUIDCONTACT 	Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunnings-middelen.
Contact met de ogen vermijden. Draag een veiligheidsbril met zijklepjes indien incidenteel contact mogelijk is.	OOGCONTACT 	Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 Min. En houd de oogleden daarbij open.
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.	INSLIKKEN 	In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. Niet tot braken aanzetten.
Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Verwijderd houden van: hitte, direct zonlicht, ontstekingsbronnen, oxiderende stoffen, sterk alkalische stoffen, sterke zuren. Geopende verpakkingen dienen terug goed afgesloten te worden.	OPSLAG & HANTERING	Neem gemorst preparaat op met niet brandbare absorberende materialen en doe dit een afvoercontainer en voer af naar containerpark als gevaarlijk afval. Niet laten weglopen in riolering of waterlopen. Informeer de aangewezen overheden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving in het product in rivieren, meren of riolen is verspreid.

Gevaar symbool: NVT

ETIKET ADR:



Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE

Preventieadviseur: Cdt J-M MAES

Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000