



Defensie

Nr: 202

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART  
PERMACRYL PU SATIN



SLPPT-08

<b>Merk:</b> Trimetal®		<b>Noodnummer:</b> +32 (0)2 254 22 11		<b>Antigifcentrum:</b> +32 (0)70 245 245	
<b>Omschrijving en gebruik :</b> Watergedragen verf voor binnen en buiten gebruik				<b>NSN :</b> 8010-DE-009-2937	
<b>Uitzicht :</b> Vloeistof.		<b>Gevaarssymbolen:</b> NVT			
<b>UN-Nr :</b> NVT		<b>ADR :</b> NVT		<b>Flampunt :</b> NVT	
<b>R-zinnen :</b> NVT		<b>S-Zinnen :</b> 2, 46		<b>Cas-nummer :</b> NVT	
<b>Gevaarlijke bestanddelen</b>		<b>CAS nummer</b>		<b>%</b>	
2-(2-ethoxyethoxy)ethanol		111-90-0		2.5 - 10	
<b>Risico-identificatie:</b> Bevat materiaal dat schade kan veroorzaken aan de volgende organen: longen, bovenste luchtwegen, huid.					
<b>PREVENTIE</b>				<b>BLUSMIDDELEN – EERSTE HULPMAATREGELEN</b>	
Bij brand geschikte ademhalingsapparatuur dragen. Dampen kunnen een explosief mengsel vormen met lucht. Uit de buurt houden van hitte, vonken en vlam. Gebruik vonkvrij gereedschap.		<b>BRAND/EXPLOSIE</b> 		CO <sub>2</sub> , bluspoeder, schuim, verneveld water. Geen waterstraal gebruiken. Vermijd dat bluswater in het milieu terecht komt.	
Bij onvoldoende ventilatie of overschrijden van de grenswaarden geschikte ademhalingsbescherming dragen.		<b>INADEMING</b>		Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden. Als het slachtoffer niet of onregelmatig ademt of als zich een hartstilstand voordoet kunstmatige ademhaling of zuurstof laten toedienen door getraind personeel.	
Contact met de huid vermijden. Werknemers dienen antistatische kleding te dragen die is gemaakt van natuurlijke vezels of van hittebestendige synthetische vezels. Beschermende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze mogen echter niet aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden.		<b>HUIDCONTACT</b> 		Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. Gebruik geen oplosmiddelen of verdunningsmiddelen.	
Contact met de ogen vermijden. Draag een veiligheidsbril met zijklepjes indien incidenteel contact mogelijk is.		<b>OOGCONTACT</b> 		Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 Min. En houd de oogleden daarbij open.	
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.		<b>INSLIKKEN</b> 		In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. Niet tot braken aanzetten.	
Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over de vloer verspreiden. Verwijderd houden van: hitte, direct zonlicht, ontstekingsbronnen, oxiderende stoffen, sterk alkalische stoffen, sterke zuren. Geopende verpakkingen dienen terug goed afgesloten te worden.		<b>OPSLAG &amp; HANTERING</b>		Neem gemorst preparaat op met niet brandbare absorberende materialen en doe dit in een afvoercontainer en voer af naar containerpark als gevaarlijk afval. Niet laten weglopen in riolering of waterlopen. Informeer de aangewezen overheden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving in het product in rivieren, meren of riolen is verspreid.	
<b>Gevaar symbool:</b> NVT			<b>ETIKET ADR:</b> NVT		
<b>Opsteller:</b> 1 Sgt H. CHOUBANE		<b>Preventieadviseur:</b> Cdt J-M MAES		<b>Arbeidsgeneesheer:</b> Med Cdt E. DECOCK	
<b>Handtekening:</b> 		<b>Handtekening:</b> 		<b>Handtekening:</b> 	
 <b>Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000</b>					