



Defensie

Nr: 243

# VEILIGHEIDSinSTRUCTIEKAART OCÉ IJC256 UV CURABLE INK – WT00C

(IJC256 UV INK INK FOR OCÉ FOR ARIZONA PRINTER - YELLOW)



SLPPT-08

Fabrikant / leverancier: SERICOL BV		☎: +31 5(0) 573.40.80.60 (noodsituatie: +31 (0) 653.176.340)		Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245	
Omschrijving en gebruik: Inkt voor OCÉ ARIZONA PRINTER.				NSN:	
Uitzicht : geel kleurige vloeistof		UN-Nr : NVT	ADR : NVT	Vlampunt : NVT	Verpakkingsgroep: NVT
R-zinnen : 37/38, 41, 43, 62, 52/53		S-Zinnen : 26, 36/37/39		Cas-nummer : NVT	

Gevaarlijke bestanddelen	CAS nummer	%	Gevaarlijke bestanddelen	CAS nummer	%
2-Phenoxyethyl acrylate	48145-04-6	25-50	Phosphine oxide, diphenyl		
Isobomylacrylate	5888-33-5	10-25	(2,4,6-tri-methylbenzoyl	75980-60-8	5-10
2H-Azepin-2-one, 1-ethanyhexahydro	2235-00-9	10-25	Acrylaat – eincs registered		5-10
Oxybis (methyl-2,1-ethanediyl) diacrylate	57472-68-1	10-25	(1-methyl-1,2-ethaandiyl)bis[oxy(methyl-2,1-ethaandiyl) diacrylaat	42978-66-5	<1,0

**Risico-identificatie:**

- Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid
- Gevaar voor ernstig oogletsel
- Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
- Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid
- Schadelijk voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

PREVENTIE		BLUSMIDDELEN – EERSTE HULPMAATREGELEN
Niet roken tijdens het gebruik. Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting en autonoom adembeschermings-apparaat dragen.	<b>BRAND/EXPLOSIE</b> 	CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim dat tegen alcohol bestand is. Geen krachtige waterstraal gebruiken
Zorg voor voldoende ventilatie. Geen specifieke maatregelen te nemen bij voldoende ventilatie. Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen.	<b>INADEMING</b>	In geval van inademing de patiënt in de frisse lucht brengen. Bij klachten een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.
Contact met de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen.	<b>HUIDCONTACT</b> 	Verontreinigde kleding uitdoen. De huid zorgvuldig met water en zeep wassen (goed naspoelen). Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen en hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad tonen.
Contact met de ogen vermijden. Bij risico op contact met de ogen een geschikte veiligheidsbril dragen	<b>OOGCONTACT</b> 	Met open ogen onmiddellijk en overvloedig (gedurende enkele minuten) met water spoelen en aansluitend een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.
Verwijderd houden van voedingswaren Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.	<b>INSLIKKEN</b> 	Slachtoffer niet laten braken Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een arts raadplegen en toon hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad.
Op een goed geventileerde, koele en droge plaats, in goed gesloten verpakking, opslaan. Opslaan tussen 5-30°C. Beschermen tegen hitte en directe zonnestralen Niet bewaren met oxiderende en zure stoffen en alkalien.	<b>OPSLAG &amp; HANTERING</b>	Gemorstte hoeveelheden met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. Het product niet in de riolering, oppervlakte water of grondwater terecht laten komen. Afvoeren volgens de geldende richtlijnen betreffende gevaarlijk afval.

<b>Gevaarsymbolen</b>		<b>ETIKET ADR:</b>
-----------------------	--	------------------------

<b>Opsteller:</b> 1 Sgt H. CHOUBANE	<b>Preventieadviseur:</b> Cdt J.M MAES	<b>Arbeidsgeneesheer:</b> Med Cdt E. DECOCK
<b>Handtekening:</b>	<b>Handtekening:</b>	<b>Handtekening:</b>

Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000