



Defensie

Nr: 247

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

UV ADHESION ULTRA 700 FOR OCÉ ARIZONA PRINTER



SLPPT-08

Fabrikant / leverancier: SERICOL BV ☎: +31 5(0) 573.40.80.60 (noodsituatie: +31 (0) 653.176.340) Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245

Omschrijving en gebruik: De agent van de adhesie van de inkt Artikelnummer: 3010109960

Uitzicht : Kleurloze vloeistof UN-Nr : 1210 ADR : 3 Vlampunt : 31°C Verpakkingsgroep: III

R-zinnen : 10 S-Zinnen : 36/37 Cas-nummer : NVT

Gevaarlijke bestanddelen	CAS nummer	%	Gevaarlijke bestanddelen	CAS nummer	%
1-methoxy-2-propanol	107-98-2	50-100	2-methoxypropanol	158-47-5	<1,0
2H-azepin-2-one, 1-ethanyhexahydro	2235-00-9	1-5			

Risico-identificatie:

- Organische reinigingsmiddelen mogen niet gebruikt worden voor het reinigen van de handen aangezien dit tot huidirritatie of dermatitis kan leiden door absorptie door de huid.
- Ontvlambaar
- Blootstelling aan dampen (zie MSDS) van component solventen boven de toegestane professionele limiet kan leiden tot gezondheidsrisico's zoals slijmvliezen, irritatie van de luchtwegen, negatieve effecten op de nieren, lever en zenuwstelsel; symptomen zijn o.a. hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, slaperigheid en in extreme gevallen bewusteloosheid.

PREVENTIE

Niet roken tijdens het gebruik.
Vermijd open vlam en andere ontstekingsbronnen.
Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting en autonoom adembeschermingsapparaat dragen.

BRAND/EXPLOSIE**BLUSMIDDELEN – EERSTE HULPMAATREGELEN**

CO₂, bluspoeder of waterstraal.
Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim dat tegen alcohol bestand is.
Geen krachtige waterstraal gebruiken

Zorg voor voldoende ventilatie.
Bij onvoldoende ventilatie (overschrijding van de grenswaarden, zie MSDS) geschikte adembescherming dragen.

INADEMING

In geval van inademing de patiënt in de frisse lucht brengen. Bij klachten een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.

Contact met de huid vermijden.
Draag geschikte handschoenen (nitril of neopreen)

HUDCONTACT

Verontreinigde kleding uitdoen.
De huid zorgvuldig met water en zeep wassen (goed naspoulen).
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen en hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad tonen.

Contact met de ogen vermijden.
Bij risico op contact met de ogen een geschikte nauwsluitende veiligheidsbril dragen

OOGCONTACT

Met open ogen onmiddellijk en overvloedig (gedurende enkele minuten) met water spoelen en aansluitend een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.

Verwijderd houden van voedingswaren
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

INSLIKKEN

Slachtoffer niet laten braken
Mond spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen. Toon de arts het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad.

Op een goed geventileerde, koele en droge plaats, in goed gesloten verpakking, opslaan.
Opslaan tussen 5-30°C.
Beschermen tegen hitte en directe zonnestralen
Niet bewaren met oxiderende en zure stoffen en alkalien.

OPSLAG & HANTERING

Gemorste hoeveelheden met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Het product niet in de riolering, oppervlakte water of grondwater terecht laten komen.
Afvoeren volgens de geldende richtlijnen betreffende gevaarlijk afval.

Gevaarsymbolen

ETIKET ADR:



Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE

Preventieadviseur: Cdt J-M MAES

Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

☎ Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000