



Defensie

Nr: 248

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

UV ADHESION PROMOTOR FOR OCÉ ARIZONA PRINTER



SLPPT-08

Fabrikant / leverancier: SERICOL BV ☎: +31 5(0) 573.40.80.60 (noodsituatie: +31 (0) 653.176.340) Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245

Omschrijving en gebruik: De agent van de adhesie van de inkt Artikelnummer: 3010106598

Uitzicht : Vloeistof UN-Nr : 1210 ADR : 3 Vlampunt : 35°C Verpakkingsgroep: III

R-zinnen : 10, 36 S-Zinnen : 36/37 Cas-nummer : NVT

Gevaarlijke bestanddelen	CAS nummer	%	Gevaarlijke bestanddelen	CAS nummer	%
2-methoxy-1-methylethylacetaat	108-65-6	25-50	2-methoxypropylacetaat	70657-70-4	<1,0
1-methoxy-2-propanol	107-98-2	25-50	2-methoxypropanol	158-47-5	<1,0
Cyclohexanon	108-94-1	10-25			

Risico-identificatie:

- Irriterend voor de ogen
- Ontvlambaar
- Organische reinigingsmiddelen mogen niet gebruikt worden voor het reinigen van de handen aangezien dit tot huidirritatie of dermatitis kan leiden door absorptie door de huid.
- Blootstelling aan dampen (zie MSDS) van component solventen boven de toegestane professionele limiet kan leiden tot gezondheidsrisico's zoals slijmvliezen, irritatie van de luchtwegen, negatieve effecten op de nieren, lever en zenuwstelsel; symptomen zijn o.a. hoofdpijn, duizeligheid, moeheid, slaperigheid en in extreme gevallen bewusteloosheid.

PREVENTIE

BLUSMIDDELEN – EERSTE HULPMAATREGELEN

Niet roken tijdens het gebruik.
Vermijd open vlam en andere ontstekingsbronnen.
Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting en autonoom adembeschermingsapparaat dragen.

BRAND/EXPLOSIE



CO2, bluspoeder of waterstraal.
Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim dat tegen alcohol bestand is.
Geen krachtige waterstraal gebruiken

Zorg voor voldoende ventilatie.
Bij onvoldoende ventilatie (overschrijding van de grenswaarden, zie MSDS) geschikte adembescherming dragen.

INADEMING

In geval van inademing de patiënt in de frisse lucht brengen, indien nodig kunstmatig beadememen. Patiënt warm houden. Bij klachten een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.

Contact met de huid vermijden.
Draag geschikte handschoenen (nitril of neopreen)

HUIDCONTACT



Verontreinigde kleding uitdoen.
De huid zorgvuldig met water en zeep wassen (goed naspoelen).
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen en hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad tonen.

Contact met de ogen vermijden.
Bij risico op contact met de ogen een geschikte nauwsluitende veiligheidsbril dragen

OOGCONTACT



Met open ogen onmiddellijk en overvloedig (gedurende enkele minuten) met water spoelen en aansluitend een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.

Verwijderd houden van voedingswaren
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

INSLIKKEN



Slachtoffer niet laten braken
Zeer veel water laten drinken en onmiddellijk een arts raadplegen. Toon de arts het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad.

Op een goed geventileerde, koele en droge plaats, in goed gesloten verpakking, opslaan.
Opslaan tussen 5-30°C.
Beschermen tegen hitte en directe zonnestralen en verwijderd houden van ontstekingsbronnen
Niet bewaren met oxiderende en zure stoffen en alkalien.

OPSLAG & HANTERING

Gemorste hoeveelheden met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Het product niet in de riolering, oppervlakte water of grondwater terecht laten komen.
Afvoeren volgens de geldende richtlijnen betreffende gevaarlijk afval.

Gevaarsymbolen



ETIKET ADR:



Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE

Preventieadviseur: Cdt J-M MAES

Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

☎ Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000