



Defensie

Nr: 252

# VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART XTRAMAX DAMP WASH F10



SLPPT-08

Fabrikant / leverancier: Fujifilm Belgium NV		☎: +32 (0)3 760.02.00		✉: ehs@fujifilm.eu		Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245	
Omschrijving en gebruik: Wasmiddel voor offsetpersen.						Artikelnummer: NVT	
Uitzicht : Kleurloze vloeistof		UN-Nr : 1206		ADR : 3		Vlampunt : -4°C	
R-zinnen : 38, 11, 51/53, 65, 67		S-Zinnen : 9, 16, 23, 24, 33, 57, 60, 62				Verpakkingsgroep: II	
Gevaarlijke bestanddelen		CAS nummer		%		Gevaarlijke bestanddelen	
heptane		142-82-5		25-70		CAS nummer	
Methylcyclohexane		108-87-2		15-<20		67-63-0	
						110-82-7	
						10-<15	
						0,3-<1	

**Risico-identificatie:**

- Licht ontvlambaar
- Irriterend voor de huid
- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
- Schadelijk; kan longschade veroorzaken na inslikken
- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

PREVENTIE		BLUSMIDDELEN – EERSTE HULPMAATREGELEN
Niet roken tijdens het gebruik. Open vlam en ontstekingsbronnen op afstand houden. Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting en autonoom adembeschermingsapparaat dragen.	<b>BRAND/EXPLOSIE</b> 	CO2, bluspoeder of zand. Geen krachtige waterstraal gebruiken
Zorg voor voldoende ventilatie. Geen specifieke voorzorgsmaatregelen te nemen bij voldoende ventilatie. Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen.	<b>INADEMING</b>	In geval van inademing de patiënt in de frisse lucht brengen. Bij klachten een arts raadplegen en hem het veiligheidsinformatieblad (MSDS) en/of het etiket tonen.
Contact met de huid vermijden. Draag geschikte veiligheidshandschoenen (nitrilrubber, dikte 0,38 mm). Draag bij risico op spatten geschikte beschermende werkkledij.	<b>HUIDCONTACT</b> 	Verontreinigde kleding uit doen. De huid zorgvuldig met water en zeep wassen (goed naspoelen). Wanneer de huid geïrriteerd blijft een arts raadplegen. Hem het veiligheidsinformatieblad (MSDS) en/of het etiket tonen.
Contact met de ogen vermijden. Bij risico op contact met de ogen een geschikte nauwsluitende veiligheidsbril dragen	<b>OOGCONTACT</b> 	Met open ogen onmiddellijk en overvloedig (gedurende enkele minuten) met water spoelen en aansluitend een arts raadplegen. Hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.
Verwijderd houden van voedingswaren Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.	<b>INSLIKKEN</b> 	Slachtoffer niet laten braken. Onmiddellijk een arts raadplegen. Hem het veiligheidsinformatieblad (MSDS) en/of het etiket tonen.
Koel en droog, in goed gesloten originele verpakking bewaren. Beschermen tegen bevriezing. Ontstekingsbronnen op afstand houden en maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.	<b>OPSLAG &amp; HANTERING</b>	Gemorst product zo snel mogelijk opruimen door middel van een absorberend product. Het product niet in de riolering, oppervlaktewater of grondwater laten terechtkomen. Afvoeren volgens de geldende richtlijnen betreffende gevaarlijk afval.

Gevaarsymbolen:



ETIKET  
ADR:



Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE	Preventieadviseur: Cdt J-M MAES	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK
Handtekening:	Handtekening:	Handtekening:

☎ Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000