



Defensie

**Nr: 255**  
**VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART**  
**JET A-1 (NATO F35)**  
**(Aviation turbine fuel)**



SLPPT-08

Fabrikant / leverancier: ExxonMobil      ☎: +32 (0)3-543.31.11 (noodnummer +32 (0)3-543.33.40)      Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245

Omschrijving en gebruik: Vliegtuigbrandstof.      Artikelnummer: 121038-60, 201550101030

Uitzicht : lichtgele vloeistof      UN-Nr : 1863      ADR : 3      Vlampunt : >38°C      Verpakkingsgroep: III

R-zin: 10, 65, 38, 51/53      S-Zin: 2, 3, 16, 23, 29, 46, 51, 61      H-zin: 226, 304, 315, 336, 411

P-zin: 210, 233, 240, 241, 242, 243, 271, 273, 280, 301+310, 303+361+353, 304+340, 312, 331, 332+313, 362, 370+378, 391, 403+235, 405, 501

Gevaarlijke bestanddelen	CAS nummer	%	CAS nummer	%
- Kerosine (petroleum)	8008-20-6	>99	- Naftaleen	91-20-3
				<1

**Risico-identificatie:**

- Ontvlambare vloeistof en damp.
- Veroorzaakt huidirritatie.
- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- Kan irriterend zijn voor ogen, neus keel en longen.
- Hogedrukinspuiting onder de huid kan ernstige letsels veroorzaken.

- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- Het product kan statische ladingen accumuleren die een ontsteking kunnen veroorzaken.

**PREVENTIE**

**BLUSMIDDELEN – EERSTE HULPMAATREGELEN**

Niet roken tijdens het gebruik. Vermijd open vlam en andere ontstekingsbronnen. Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting en autonoom ademhalings-toestel.

**BRAND/EXPLOSIE**



Gebruik een waternevel, schuim, poeder of koolstofdioxide (CO2) om de vlammen te doven. Geen krachtige waterstraal gebruiken

Zorg voor voldoende ventilatie. Indien de voorzorgsmaatregelen onvoldoende zijn geschikte adembescherming dragen (A filter). Bij zeer hoge concentraties in de lucht een autonoom ademhalingstoestel gebruiken.

**INADEMING**



Aan verdere blootstelling onttrekken. De geschikte ademhalingsbescherming gebruiken. In geval van irritatie van de ademhalingswegen, duizeligheid, misselijkheid of bewusteloosheid, onmiddellijk medische hulp vragen. Indien de ademhaling gestopt is, een ademhalingstoestel gebruiken of mond-op-mondbeademing toepassen.

Contact met de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen (Nitril of viton) en geschikte beschermkledij (bestand tegen chemicaliën en koolwaterstoffen)

**HUIDCONTACT**



Verontreinigde kleding uitdoen. De huid zorgvuldig met water en zeep wassen (goed naspoelen). Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen en hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad tonen. Injectie v/h product in of onder de huid of in een ander lichaamsdeel is een noodsituatie die onmiddellijk door een arts onderzocht moet worden.

Contact met de ogen vermijden. Bij risico op contact met de ogen een geschikte nauwsluitende veiligheidsbril dragen

**OOGCONTACT**



Met open ogen onmiddellijk en overvloedig (minstens 15 minuten) met water spoelen. Ingeval van irritatie een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.

Verwijderd houden van voedingswaren Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

**INSLIKKEN**



Slachtoffer niet laten braken. Indien slachtoffer toch braakt zorgen dat het hoofd omlaag gehouden wordt zodat het braaksel niet in de longen kan. Onmiddellijk een arts raadplegen. Toon de arts het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad.

Opslaan op een koele en goed verluchte plaats. Opslagcontainers moeten geaard zijn. Vermijd contact met alle mogelijke ontstekingsbronnen.

**OPSLAG & HANTERING**

Het lek stoppen indien u geen gevaar loopt. Voorkom dat het product in waterwegen, riolen, kelders of besloten ruimtes kan geraken. Iedere milieuverontreiniging melden aan de bevoegde instanties. Met droge aarde, zand of een andere niet brandbare stof absorberen of bedekken en in containers scheppen. Bij grote verontreiniging het lek indammen om de vloeistof op te kunnen vangen en af te voeren. Afvoeren volgens de geldende procedures.

Gevaar-symbolen



ETIKET ADR:



Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE      Preventieadviseur: Cdt J-M MAES      Arbeidsgeneesheer: Dr. GOEDERT Jean

Handtekening:      Handtekening:      Handtekening:

☎ Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000