



Nr: 234

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
3M SPRAYMOUNT ADHESIVE (PL-7874)



Fabrikant / leverancier: 3M Belgium NV		☎: +32 (0)2 722 51 11		✉: tox.be@mmm.com		Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245	
Omschrijving en gebruik: Lijm in spuitbus					Artikelnummer: YP-2080-6053-0		
Uitzicht : vloeibaar, Kleur: kleurloos		UN-Nr : 1950		ADR : 2.1		Vlampunt : <46°C	
R-zinnen : 12, 36, 66, 67, 51/53		S-Zinnen : 16, 23, 51, 24, 29, 61, 2		Verpakkingsgroep: NVT			
R-zinnen : 12, 36, 66, 67, 51/53		S-Zinnen : 16, 23, 51, 24, 29, 61, 2		Cas-nummer : NVT			
Gevaarlijke bestanddelen		CAS nummer		%		Gevaarlijke bestanddelen	
- Aceton		67-64-1		25/40		- methylcyclohexaan	
- Butaan		106-97-8		10-20		- pentaan	
- propaan		74-98-6		10-20		- 2-methylbutaan	
- niet vluchtige stoffen				7-13		- cyclopentaaal	
- heptaan en isomeren				5-10		- isobutaan	
- hexaan, mengsel van isomeren				5-10		- n-hexaan	
						108-87-2	
						109-66-0	
						78-78-4	
						287-92-3	
						75-28-5	
						110-54-3	
						1-5	
						1-5	
						0,5-2,0	
						0,5-1,5	
						5-10	
						01,-0,5	
Risico-identificatie:							
- Zeer licht ontvlambaar							
- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken							
- Irriterend voor de ogen							
- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken							
- Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken							
PREVENTIE				BLUSMIDDELEN – EERSTE HULPMAATREGELEN			
Niet roken of blootstellen aan open vlam tijdens het gebruik. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting en autonoom adembeschermingsapparaat dragen.				BRAND/EXPLOSIE 		Gebruik een blusmiddel dat geschikt is voor het omringende vuur. Water is geen geschikt blusmiddel maar kan wel gebruikt worden om houders af te koelen.	
Zorg voor voldoende ventilatie. Aerosol, gas, damp niet inademen. Geen specifieke maatregelen te nemen bij voldoende ventilatie. Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen.				INADEMING		In geval van inademing de patiënt in de frisse lucht brengen. Een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.	
Contact met de huid vermijden. Draag bij kans op huidcontact geschikte handschoenen (butylrubber)				HUIDCONTACT 		Verontreinigde kleding uitdoen. De huid zorgvuldig met water en zeep wassen (goed naspoelen). Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen en hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad tonen.	
Contact met de ogen vermijden. Draag een geschikte nauwsluitende veiligheidsbril.				OOGCONTACT 		Verwijder contactlenzen indien dit eenvoudig is. Met open ogen onmiddellijk en overvloedig (gedurende enkele minuten) met water spoelen en een oogarts raadplegen, hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.	
Verwijderd houden van voedingswaren. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Handsen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.				INSLIKKEN 		Mond grondig spoelen. Bij onwel worden een arts raadplegen en toon hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad.	
In een koele, droge en goed geventileerde plaats bewaren.. Tegen hitte en directe zonnestraling beschermen. Niet blootstellen aan hogere temperatuur dan 50°C. Na gebruik niet doorboren of verbranden. Verwijderd houden van zuren en niet opslaan in de nabijheid van oxidatiemiddelen				OPSLAG & HANTERING		Gemorste hoeveelheden met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. Het product niet in de riolering, oppervlakte water of grondwater terecht laten komen. Afvoeren volgens de geldende richtlijnen betreffende gevaarlijk afval.	
Gevaarsymbolen:				ETIKET ADR:			
Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE		Preventieadviseur: Cdt J-M MAES		Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK			
Handtekening:		Handtekening:		Handtekening:			
Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000							