



Defensie

Nr: 254

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

FJ LP-DS DEVELOPER RTU 20L








SLPPT-08

Fabrikant / leverancier: FUJIFILM Belgium NV		☎: +32 (0)760.02.00 ✉: ehs@fujifilm.eu		Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245	
Omschrijving en gebruik: Grafisch product (sector; plaatontwikkeling)				Artikelnummer: 979575	
Uitzicht : lichtgele vloeistof		UN-Nr : NVT	ADR : NVT	Vlampunt : NVT	Verpakkingsgroep: NVT
R-zinnen : NVT		S-Zinnen : NVT			Cas-nummer : NVT
Gevaarlijke bestanddelen	CAS nummer	%	Gevaarlijke bestanddelen	CAS nummer	%
polyoxyethylene β-naphthylether	35545-57-4	3-7			




Risico-identificatie:


- Het product moet geen markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de “algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG”, laatste editie.
- De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd.

PREVENTIE		BLUSMIDDELEN – EERSTE HULPMAATREGELEN
Niet roken tijdens het gebruik. Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting en autonoom adembeschermingsapparaat dragen.	BRAND/EXPLOSIE 	CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal bestrijden of met schuim dat tegen alcohol bestand is.
Zorg voor voldoende ventilatie. Geen specifieke maatregelen te nemen bij voldoende ventilatie. Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen.	INADEMING	In geval van inademing de patiënt in de frisse lucht brengen. Bij klachten een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.
Contact met de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen (butylrubber dikte <0,36mm, nitrilrubber dikte 0,38mm, neopreen dikte 0,65mm) Draag bij risico op spatten geschikte beschermende werkkleding.	HUIDCONTACT 	Verontreinigde kleding uitdoen. De huid zorgvuldig met water en zeep wassen (goed naspoelen). Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen en hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad tonen.
Contact met de ogen vermijden. Bij risico op contact met de ogen een geschikte nauwsluitende veiligheidsbril dragen	OOGCONTACT 	Met open ogen onmiddellijk en overvloedig (gedurende enkele minuten) met water spoelen en aansluitend een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.
Verwijderd houden van voedingswaren Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.	INSLIKKEN  	Mond spoelen. Een arts raadplegen en toon hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad.
Koel en droog, in goed gesloten originele verpakking, bewaren. Beschermen tegen bevroering.	OPSLAG & HANTERING	Gemorste hoeveelheden met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. Het product niet in de riolering, oppervlakte water of grondwater terecht laten komen. Afvoeren volgens de geldende richtlijnen betreffende gevaarlijk afval.

Gevaarsymbolen: NVT	ETIKET ADR: NVT
----------------------------	------------------------

Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE	Preventieadviseur: Cdt J-M MAES	Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK
-------------------------------------	--	---

Handtekening: 	Handtekening: 	Handtekening: 
--	--	--

 **Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000**