



Nr: 260

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
AMSTERDAM ACRYLVERNIS MAT 115
(SPUITBUS)



Fabrikant / leverancier: Royal Talens

☎: +31 (0)55 527.47.00 (NL)
✉: safety@talens.com

Antigifcentrum: +32 (0)70 245 245

Omschrijving en gebruik: Schiderijvernis

Artikelnummer: 9516.0014

Uitzicht : Aërosol

UN-Nr : 1950

ADR : 2

Vlampunt : -97°C

Verpakkingsgroep: NVT

R-zinnen : 12, 51/53, 67

S-Zinnen : 2, 16, 29/56, 46, 51

Cas-nummer : NVT

Gevaarlijke bestanddelen

- nafta (aardolie), met waterstof ontzwaveld zwaar
- Butaan
- propaan
- 2-propanol

CAS nummer

64742-82-1
106-97-8
74-98-6
67-63-0

%

25-50
10-25
10-25
1-10

Risico-identificatie:

- Zeer licht ontvlambaar
- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
- Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

PREVENTIE

**BLUSMIDDELEN –
EERSTE HULPMAATREGELEN**

Niet roken tijdens het gebruik.
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.
Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting en autonoom adembeschermingsapparaat dragen.

BRAND/EXPLOSIE



CO2, bluspoeder, schuim, waternevel.
Geen krachtige waterstraal gebruiken!.

Zorg voor voldoende ventilatie.
Geen specifieke maatregelen te nemen bij voldoende ventilatie.
Bij onvoldoende ventilatie geschikte adembescherming dragen.

INADEMING

In geval van inademing de patiënt in de frisse lucht brengen.
Bij klachten een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.

Contact met de huid vermijden.
Draag geschikte chemisch bestendige handschoenen
Draag bij risico op spatten geschikte beschermende arbeidskleding.

HUIDCONTACT



Verontreinigde kleding uitdoen.
De huid zorgvuldig met water en zeep wassen (goed naspoelen).
Wanneer de huid geïrriteerd blijft, een arts raadplegen en hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad tonen.

Contact met de ogen vermijden.
Bij risico op contact met de ogen een geschikte nauwsluitende veiligheidsbril dragen

OOGCONTACT



Met open ogen onmiddellijk en overvloedig (gedurende enkele minuten) met water spoelen
Bij klachten een arts raadplegen en hem het etiket of het veiligheidsinformatieblad tonen.

Verwijderd houden van voedingswaren
Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.
Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

INSLIKKEN



Slachtoffer niet laten braken
Onmiddellijk een arts raadplegen en toon hem het etiket en/of het veiligheidsinformatieblad.

Koel en droog, in goed gesloten originele verpakking, bewaren.
Tegen hitte en directe zonnestraling beschermen.
Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit.
Niet blootstellen aan hogere temperatuur dan 50°C
Na gebruik niet doorboren of verbranden

**OPSLAG &
HANTERING**

Gemorste hoeveelheden met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Het product niet in de riolering, oppervlakte water of grondwater terecht laten komen.
Afvoeren volgens de geldende richtlijnen betreffende gevaarlijk afval.

Gevaarsymbolen



**ETIKET
ADR:**



Opsteller: 1 Sgt H. CHOUBANE

Preventieadviseur: Cdt J-M MAES

Arbeidsgeneesheer: Med Cdt E. DECOCK

Handtekening:

Handtekening:

Handtekening:

☎ Hulpdiensten: 100 of 112 via 9-2400-1000