

## Veiligheidsinformatieblad

**Produktnaam :** TRANSMISSION TM 85W140 Bladzijde : 1/6  
VIB Nr. :32797-32 Versie :4.00 Wijziging d.d. :2009-03-24  
Dit gegevensblad vervangt het blad van :2009-02-26

### ETIKET PRODUCT

ETIKETTERING (gebruikelijk of EG): Niet van toepassing  
\*R-zinnen : Geen  
\*S-zinnen : Geen  
\*Andere : - Bevat: Lange keten alkyl amine. Kan een allergische reactie veroorzaken.  
ETIKETTERING TRANSPORT: Niet van toepassing.

### 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Naam van het product : TRANSMISSION TM 85W140  
Onderdeelnummer : 889  
Commerciële toepassing : Transmissieolie  
Leverancier : TOTAL Belgium  
Handelsstraat 93 Rue du Commerce  
B-1040 BRUSSEL - BRUXELLES  
BELGIQUE  
Telefoon: ++32 (0)2 288 99 33  
Fax: ++32 (0)2 288 32 60  
rm.be-reach-belgium-msds@total.com  
Alarmnummer : Kader van wacht : 0475 66 07 77  
NVIC (National Vergiftiging Informatie Centrum) : Antigif centrum Tel: + 32 (0) 70.245.245  
Centrum voor zware brandwond behandeling : Brandwondencentrum Brussel : 02/2686200, Brandwondencentrum Antwerpen : 03/2177595, Brandwondencentrum Gent : 09/2403490, Brandwondencentrum Leuven : 016/348750, Brandwondencentrum Wallonië : 071/448000.

### 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

\*Risico's voor de gezondheid : Kan een allergische reactie veroorzaken.  
Invloed op de omgeving : Het product niet in het milieu storten.  
Fysische en chemische risico's : Bij normaal gebruik is er geen bijzonder brand- of ontploffingsgevaar.  
\*Classificatie van het product : Niet geklasseerd volgens de richtlijn 1999/45/CE gewijzigd .

### 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

#### PREPARAAT

Chemische aard : Product op basis van hoog geraffineerde minerale olie.  
Gehalte aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PNA's) is < 3%, gemeten volgens IP 346.

voor de gezondheid gevaarlijke stoffen	EG Nr.	CAS Nr.	Inhoud	Symbo(o)l(en)	R-zinnen
Langketige alkenylamine			<0,2 %	C ,N	R-22, 35, 50
Langketige alkylamine			<0,2 %	T ,C ,Xn ,N	R-22, 23/24, 34, 43, 48/20, 50/53

Zie sectie 16 voor verklaringen van R-zinnen :

## Veiligheidsinformatieblad

**Produktnaam :** TRANSMISSION TM 85W140 Bladzijde : 2/6  
VIB Nr. :32797-32 Versie :4.00 Wijziging d.d. :2009-03-24  
Dit gegevensblad vervangt het blad van :2009-02-26

### 4. EERSTE HULP MAATREGELEN

BIJ ERNSTIGE VERSCHIJNSELEN DIENT MEN, ONMIDDELIJK DE HULP VAN EEN ARTS OF EERSTE HULP IN TE ROEPEN

**Inademing :** Het inademen van rook, dampen of aerosols kan een zwakke irritatie van de luchtwegen veroorzaken.  
Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten.

**Inslikken :** Mogelijk gevaar voor overgeven en diarree.  
Niet laten braken om het risico te voorkomen dat het product in de luchtwegen terecht komt.  
Niets te drinken geven.

**Contact met huid :** Onmiddellijk alle besmette en bespatte kleding uitdoen.  
Wassen met ruim water en zeep.

**Contact met de ogen :** Onmiddellijk en gedurende tenminste 15 minuten met ruim water wassen, waarbij de oogleden worden opengesperd.

**Inademing :** Als wordt vermoed dat het product in de longen terecht is gekomen (bijv. tijdens het braken), met spoed naar ziekenhuis overbrengen.

### 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Vlampunt:  
zie rubriek 9.

**Brandblusmiddelen :** - geëigende middelen:  
koolzuur (CO<sub>2</sub>), droge chemicaliën, schuim.  
- niet te gebruiken :  
gebruik nooit een waterstraal dit kan het vuur verspreiden.

**Specifieke risico's :** Bij onvolledige verbranding en pyrolyse kunnen min of meer giftige gassen ontstaan zoals CO, CO<sub>2</sub>, diverse koolwaterstoffen, aldehyden, etc. alsmede roet. Inademing ervan is zeer gevaarlijk.  
Dampen kunnen met lucht explosief mengsel vormen.  
Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich dicht bij de grond verspreiden naar ontstekingsbronnen.

**Veiligheidsmaatregelen bij brand :** Het dragen van een goed isolerend ademhalingstoestel is verplicht vanwege de grote hoeveelheid rook en gevaarlijke gassen.

**Overige :** De verbrandingsresten en het gecontamineerde water voor brandbestrijding moeten verwerkt worden volgens de lokale regelgeving.

### 6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

verwijzen naar de rubrieken 8 en 13

**Persoonlijke bescherming :** Goed ventileren.  
Verwijder ontstekingsbronnen. Niet roken.

**Maatregelen na morsen / lekkage :** - op de grond  
Lekkages kunnen de coating op de vloer aantasten en gladheid veroorzaken.  
Voorkom lekkages van het materiaal naar afvoersystemen en riolering. Verzamelen en opnemen met fysische middelen (oppompen, afschuimen, etc.). Het uitvloeien stoppen en terugwinnen d.m.v. zand of enig ander inert absorberend materiaal  
- op het water  
Drijvende absorptiemiddelen en vervolgens bijbrengen en verwijderen met mechanische middelen. Indien het materiaal in een waterstroom of riolering terecht gekomen is, dienen de autoriteiten te worden verwittigd.

## Veiligheidsinformatieblad

**Produktnaam :** TRANSMISSION TM 85W140 Bladzijde : 3/6  
VIB Nr. :32797-32 Versie :4.00 Wijziging d.d. :2009-03-24  
Dit gegevensblad vervangt het blad van :2009-02-26

Schoonmaakmethoden bij morsen of lekkage :  
.Manieren van opruimen  
Met behulp van materieel (oppompen, afschuimen, etc.).  
.Verwijdering  
Bewaar afval in gesloten en waterdichte recipiënten.

### 7. HANTERING EN OPSLAG

#### HANTERING :

Voorkoming van blootstelling van de werknemers :  
Zorg voor voldoende ventilatie bij risico van damp, rook of aerosol.  
Neem alle maatregelen om risico's zo veel mogelijk te beperken; in het bijzonder voor gebruikte en in gebruik zijnde producten.  
Houdt brandbare materialen uit de buurt; bewaar het product niet in de buurt van etenswaren en dranken.

Voorkomen van brand en explosies :  
Lege verpakkingen kunnen ontvlambare of explosieve dampen bevatten.  
Lappen die doordrenkt zijn met het product, papier of materialen die gebruikt zijn voor het absorberen van het uitgevloeiende product, zijn brandgevaarlijk.  
Zorg ervoor dat er geen opeenhoping ontstaat. Verwijder ze onmiddellijk na gebruik en neem de veiligheid in acht.

Voorzorgsmaatregelen :  
Vermijd elektrostatische oplading.  
De installatie is zo ontwerpen dat wegsplattende olie (bijvoorbeeld door breken van aansluitingen) niet in aanraking kan komen met hete metalen delen of elektrische contacten.

OPSLAG :

Technische maatregelen :  
De installatie moet zo worden ontworpen dat het product niet op de grond of in het water kan komen.

Opslagvoorschriften :  
. Geschikte  
Opslag bij omgevingstemperatuur, beschermd tegen water, vocht en onwillekeurig welke ontstekingsbron.  
In goed gesloten verpakking bewaren.  
. Te vermijden  
Opslag in weer en wind.

Stoffen die niet samengaan :  
Gevaarlijke reactie met sterke oxidanten.

Verpakkingsmaterialen :  
Aanbevolen :  
Gebruik uitsluitend opslagtanks en toebehoren, bestand tegen koolwaterstoffen.  
Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

### 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSONLIJKE BESCHERMING

Technische maatregelen :  
Gebruik het product in een goed geventileerde atmosfeer.  
Indien in een gesloten ruimte wordt gewerkt zal een goede ventilatie nodig zijn, of een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel dragen.

Maximale blootstellingswaarde :  
. blootstelling aan olienevel (V.L.E.): 10mg/m<sup>3</sup>, in 15 min.  
. blootstelling aan olienevel (V.M.E.): 5mg/m<sup>3</sup>, over 8 uur.

TGG (8 Uur) :  
5 mg/m<sup>3</sup>

TGG (15 min) :  
10 mg/m<sup>3</sup>

## Veiligheidsinformatieblad

**Produktnaam :** TRANSMISSION TM 85W140 Bladzijde : 4/6  
VIB Nr. :32797-32 Versie :4.00 Wijziging d.d. :2009-03-24  
Dit gegevensblad vervangt het blad van :2009-02-26

---

**Handbescherming :** Koolwaterstoffenbestendige handschoenen.  
Aanbevolen stof: nitril , neopreen.  
De levensduur van eenzelfde type handschoenen kan sterk verschillen van fabrikant tot fabrikant. Om deze redenen moet de levensduur van de handschoenen bepaald worden door de fabrikant zelf.  
Het type te gebruiken handschoenen wordt bepaald door de gebruiksomstandigheden (tz veelvuldig gebruik, temperatuur, duur en type van contact, ...) Vooraleer een type te kiezen, wordt er aangeraden deze door de gebruikers te laten testen.

**Oogbescherming :** Veiligheidsbril indien risico op spatten.

**Huidbescherming (andere lichaamsdelen dan de handen) :**  
Indien noodzakelijk, gezichtsbescherming, laarzen, koolwaterstoffenbestendige bedrijfskleding, veiligheidsschoenen.  
Draag geen ring, polshorloge of iets gelijkaardigs dat het product kan vasthouden en een huidreactie kan veroorzaken.

**Hygiënische werkvoorschriften :**  
Langdurige en herhaalde contact met de huid vermijden.  
Na aanraking met de huid onmiddellijk alle besmette en bespatte kleding uitdoen.  
Na aanraking met de huid, wassen met ruim water en zeep.  
Gebruik geen afbijtmiddel, oplosmiddel of brandstof.  
Handen niet afvegen met gebruikte vodden.  
Geen met producten doordrenkte vodden in de zakken van werkkledij steken.  
Niet eten, drinken, of roken in de werkplaats.

---

### 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

**Verschijningsvorm :** Vloeistof.

**Kleur :** Geel tot bruin

**Reuk :** Kenmerkend.

**Dichtheid/soortelijke massa :** 900 kg/m<sup>3</sup>  
Temperatuur (°C) 15

**Vlampunt :** > 180 °C (ASTM D 93)

**Zelfontbrandingstemperatuur :** > 250 °C (ASTM E 659)

**Commentaar over de zelfontbrandingstemperaturen :** Deze waarde kan aanzienlijk worden verlaagd onder bijzondere omstandigheden (langzame oxydatie op sterk verdeeld medium..)  
- vloeipunt: < -12 °C (ASTM D 97)

**Delingscoëfficiënt (log Pow) :** Log Pow > 6  
Temperatuur (°C) 20

**Viscositeit :** 24,1 - 25,9 mm<sup>2</sup>/s  
Temperatuur (°C) 100

---

### 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

**Stabiliteit :** Product is stabiel bij normale temperaturen voor opslag, hantering en gebruik.

**Te vermijden condities :** Warmtebronnen (temperaturen boven het vlampunt), vonken, ontstekingsbronnen, vlammen, elektrostatische oplading.

**Te vermijden materialen :** Contact met sterke oxydatiemiddelen vermijden.

**Gevaarlijke afbraakproducten :** Bij onvolledige verbranding en pyrolyse kunnen min of meer giftige gassen ontstaan zoals CO, CO<sub>2</sub>, diverse koolwaterstoffen, aldehyden, enz. alsmede roet.

## Veiligheidsinformatieblad

**Produktnaam :** TRANSMISSION TM 85W140 Bladzijde : 5/6  
VIB Nr. :32797-32 Versie :4.00 Wijziging d.d. :2009-03-24  
Dit gegevensblad vervangt het blad van :2009-02-26

### 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

#### ACUTE TOXICITEIT/ACHTERGRONDEFFECT :

Inademing, commentaar : Niet geclassificeerd volgens de criteria van classificatie van kracht.  
Het inademen van aerosols kan een zwakke irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Contact met huid, commentaar : Niet geklasseerd

Inslikken, commentaar : Er zijn geen belangrijke effecten geconstateerd na het inslikken van kleine hoeveelheden. Na het inslikken van grote hoeveelheden: hevige pijn, diarree, ...

#### CHRONISCHE TOXICITEIT OF TOXICITEIT OP LANGE TERMIJN :

Contact met huid : Bij langdurige en herhaalde blootstelling of bij contact met besmette kleding kunnen er karakteristieke huidbeschadigingen optreden (uitslag).

Gevoeligheid : Bevat een sensibiliserend bestanddeel.  
Kan een allergische reactie veroorzaken.

### 12. MILIEU-INFORMATIE

#### Commentaar over de milieuvriendelijkheid (schadelijke invloed op het milieu) :

Het ongebruikte product wordt niet als gevaarlijk voor landplanten beschouwd.  
Voor waterorganismen wordt het weinig gevaarlijk geacht.  
Geen gegevens beschikbaar voor gebruikte product.  
Afwezigheid van experimentele gegevens over het eindproduct.

Mobiliteit :

- lucht:  
Er is een weinig verlies door verdamping.
- bodem:  
De fysische / chemische eigenschappen in aanmerking genomen verspreidt het product zich over het algemeen weinig in de bodem
- water:  
Onoplosbaar, het product verspreidt zich over de oppervlakte van het water.

Persistentie en afbreekbaarheid : Afwezigheid van experimentele gegevens over het afgewerkt product.  
In ieder geval is de fractie " minerale olie " van het nieuwe product makkelijk biologisch afbreekbaar  
Sommige componenten kunnen niet biologisch afbreekbaar zijn.

### 13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afvalverwijdering : Op een veilige manier verwijderen, in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.  
Verwijderde product hetzij door een erkende ophaler afgehaald, hetzij door een erkende installatie geregenereerd of verbrand worden.

Afvalklasse : 13 02 05  
De afvalklasse hangt af van de samenstelling van het product op het moment van terbeschikkingstelling.  
De vermelde afvalklasse is slechts een aanbeveling. De producent van het afval is verantwoordelijk voor de correcte afvalklasse. De juiste bepaling van deze afvalklasse dient te gebeuren met de afvalverwerker.

Verwijdering van de besmette verpakking : Vernietigen op een veilige manier in overeenstemming met lokale/nationale regelgeving.

### 14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Geen beperkingen volgens onderstaande transportregelgeving.

Baan (ADR) / spoorweg (RID) :

## Veiligheidsinformatieblad

**Produktnaam :** TRANSMISSION TM 85W140 Bladzijde : 6/6  
VIB Nr. :32797-32 Versie :4.00 Wijziging d.d. :2009-03-24  
Dit gegevensblad vervangt het blad van :2009-02-26

Vervoer te water (ADNR) :

Maritiem (IMO-IMDG) :

Lucht (IATA/ICAO) :

### 15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Niet van toepassing.

\*R-zinnen : Geen

\*S-zinnen : Geen

\*Andere informatie :  
- Bevat:  
Lange keten alkyl amine  
Kan een allergische reactie veroorzaken.

EG-richtlijnen : Directieve gevaarlijke producten 1999/45/EG gewijzigd door directieve 2001/60/EG

### 16. OVERIGE INFORMATIE

Dit blad is in overeenstemming met de standaards van de directieven 91/155/EEG, 93/112/EEG, en artikel 14 van de directieve 1999/45/EG.

Uitleg met betrekking tot de R-zinnen, deel 2 :

- R-22 Schadelijk bij opname door de mond.
- R-35 Veroorzaakt ernstige brandwonden.
- R-50 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- R-23/24 Giftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
- R-34 Veroorzaakt brandwonden.
- R-43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- R-48/20 Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing.
- R-50/53 Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

\*Herzieningsdatum: 2009-03-24

\*Annuleert en vervangt de fiche van : 2009-02-26

\* Herziene informatie sinds de vorige versie van het Veiligheidsinformatieblad :

Dit blad is een aanvulling op de technische specificaties, maar vervangt deze niet. De informatie op dit blad is gebaseerd op onze kennis van het desbetreffende product zoals ons dit op gemelde datum bekend is en wordt te goeder trouw verstrekt. De gebruiker wordt evenwel gewezen op mogelijke risico's, indien het product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan waartoe het werd vervaardigd. Deze informatie ontheft de gebruiker daarom in geen geval van zijn verplichting kennis te nemen van de toepassingsvoorschriften en hij is derhalve zelf verantwoordelijk voor het nemen van eventuele voorzorgsmaatregelen, die voor het gebruik zijn voorgeschreven. De vermelding van de wettelijke voorschriften is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te wijzen op zijn verplichting de noodzakelijke maatregelen te nemen en hem te helpen aan deze verplichting te voldoen. De vermelding van de wettelijke voorschriften is uitsluitend bedoeld om de gebruiker te wijzen op zijn verplichting de noodzakelijke maatregelen te nemen en hem te helpen aan deze verplichting te voldoen, zonder dat hiermee de opsomming als volledig mag worden aangemerkt. De gebruiker dient zich er zelf van te overtuigen dat buiten de hierbij genoemde verplichtingen geen andere voor hem van toepassing zijn. Geadresseerde moet zich ervan vergewissen dat er geen andere verplichtingen op hem rusten voortvloeiend uit andere teksten dan de genoemde.