

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

EVER-2000	Revisie datum: 22/11/2004 Vervangt: 31/05/2003
	VERANTWOORDELIJK BEDRIJF: Everclean BVBA Azalealaan 13 2300 Turnhout Tel:0477/85.07.40 Fax: Tel noodgevallen België: 070.245.245 Tel noodgevallen wereldwijd: XX32.70.245.245

1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT:

Productidentificatie : vloeibaar preparaat
Aard product : oplosmiddel
Gebruiksconcentraties : 50 - 100 % in oplosmiddel

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE GEVAARLIJKE BESTANDDELEN:

Gevaarlijk bestanddeel	%	Symbool	R-Zinnen	CAS Nr.	EINECS Nr.
Isopropanol	2,5 - 9	F, Xi	11-36-66-67	67-63-0	200-661-7
1,2-Dichloorbenzeen	2,5 - 9	Xn, N	22-36/37/38-50/53	95-50-1	202-425-9
Pijn olie	2,5 - 9	Xi, N	36/38-43-51/53	-	-
Nafta zwaar (met waterstof behandeld, hoog kookpunt)	50 - 100	Xn, N	10-65-66-67-51/53	64742-82-1	265-185-4

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN:

Dit is een gevaarlijk preparaat met volgende risico's : Ontvlambaar. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

4. EERSTEHULP MAATREGELEN:

Steeds zo spoedig mogelijk medisch advies inwinnen in geval van ernstige of aanhoudende stoornissen.

Huid contact : verontreinigde kleding uittrekken, huid wassen met water en zeep

Oog contact : eerst spoelen met veel water, dan zonodig naar arts vervoeren

Inslikken : mond laten spoelen, GEEN braken opwekken en onmiddellijk naar ziekenhuis vervoeren

Inademing : Bij ernstige of aanhoudende stoornissen: frisse lucht, rust en arts waarschuwen

5. BRANDBESTRIJDINGS MAATREGELEN:

Blusmiddelen : verneveld water, poeder, schuim, CO2

Te mijden blusmiddelen : geen

Speciale voorzorgsmaatregelen bij brand : geen

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN HET PRODUCT:

Preventieve maatregelen : bewaren in goed gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen houden

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : niet eten, drinken of roken tijdens het werk

Milieu voorzorgsmaatregelen : niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen

Maatregelen bij lekkages : laten opzuigen door absorberend materiaal

7. HANTERING EN OPSLAG:

Speciale voorzorgsmaatregelen bij de opslag en de behandeling : bewaren in een goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte

Te vermijden verpakkingsmateriaal : geen

Preventieve maatregelen : voorzichtig behandelen om lekkages te vermijden

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING:

Inhalatie bescherming : universeel masker

Huid bescherming : handschoenen, chemisch bestendig

Oogbescherming : geen

Overige bescherming : beschermende kledij

Hierna de opsomming van in rubriek 2 vermelde gevaarlijke bestanddelen waarvan de TLV waarden bekend zijn:

Isopropanol 997 mg/m³, 1,2-Dichloorbenzeen 122 mg/m³, Nafta zwaar (met waterstof behandeld, hoog kookpunt) 533 mg/m³,



9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN:

Smeltpunt/smeltraject, °C	: -5
Kookpunt/kooktraject, °C	: 78 - 360
pH	: /
pH 1% verdund in water	: /
Dampspanning/20°C, Pa	: 4300
Relatieve dichtheid/20°C	: 0,812
Fysische toestand/20°C	: vloeibaar
Vlampunt, °C	: 38
Zelfontbranding, °C	: 260
Wateroplosbaarheid	: vormt een emulsie met water
Geur	: kenmerkend
Dynamische viscositeit, mPa.s/20°C	: 5
Kinematische viscositeit, mm ² /s/20°C	: 6
Vluchtige organische stof (VOS), %	: 77,82

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT:

Gevaarlijke reactie : geen bekend
Te vermijden omstandigheden : verwijderd houden van ontstekingsbronnen

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE:

Van het preparaat zelf: niet van toepassing onder huidige EEG preparaten richtlijn
Algemene informatie: zie bij ingrediënten onder rubriek 2
Berekende acute toxiciteit, LD50 oraal rat: 1742 mg/kg

12. MILIEU-INFORMATIE:

Van het preparaat zelf : niet van toepassing onder huidige EEG preparaten richtlijn
Algemene informatie : zie bij ingrediënten onder rubriek 2
Biologische afbreekbaarheid : niet van toepassing
WGK: 3

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING:

Lozing is niet toegelaten via riolering. Verwijdering dient te gebeuren door bevoegde diensten.
Eventuele beperkende maatregelen van de plaatselijke overheid dienen steeds nageleefd te worden.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER:

Classificatie	: 3, III
Identificatie nummer van het gevaar	: 33
Identificatie nummer van de stof	: UN 3295, Koolwaterstoffen, vloeibaar, n.e.g., mengsel met white spirit, 3, III
Etiketten	: 3



15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE:

Symbolen:



Schadelijk



Milieugevaarlijk

Risicozinnen

R10	Ontvlambaar.
R43	Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken
R66	Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken
R67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

Veiligheidszinnen

S2	Buiten bereik van kinderen bewaren.
S23	Spuitnevel niet inademen .
S24	Aanraking met de huid vermijden.
S29	Afval niet in de gootsteen werpen.
S37	Draag geschikte handschoenen.
S61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies veiligheidskaart.
S62	Bij inslikken niet het braken opwekken, direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Bevat

Pijn olie, Nafta zwaar (met waterstof behandeld, hoog kookpunt),

16. OVERIGE INFORMATIE:

Risico's verbonden aan het preparaat en zijn samenstellende gevaarlijke stoffen: R10 Ontvlambaar. R11 Licht ontvlambaar. R22 Schadelijk bij opname door de mond. R36 Irriterend voor de ogen. R37 Irriterend voor de ademhalingswegen. R38 Irriterend voor de huid. R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. R51 Vergiftig voor in het water levende organismen. R53 Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken

Reden van herziening, wijzigingen in volgende rubrieken: 9, 16

Dit veiligheids informatie blad is opgesteld conform aan de EEG richtlijnen. Zij is met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of van het betreffende product zou worden veroorzaakt.

MSDS referentie nummer: ECM-235,4-NL