

31 79 5543531

PE 15W40

Bladzijde: 1/4

Recht 41

Blad met veiligheidsgegevens - TE 10
volgens 91/155/EEG

- PE 30

datum van de druk: 17.09.1999

opnieuw bewerkt op: 04.05.1999

1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming.

- Informatie over het produkt
- Handelsnaam: Tectyl 910, 93Q 915W40

Fabrikant/leverancier:
 Valvoline International Europe Phone: 078 - 65 43 458
 Division of Ashland Oil, Inc. Fax: 078 - 65 43 522
 P.O. Box 11 - 3300 AA Dordrecht
 The Netherlands

For the Netherlands

Valvoline International Europe
 Division of Ashland Nederland B.V.
 Wioldrechtseweg 39 - 3316 BG Dordrecht
 P.O. Box 11 - 3300 AA Dordrecht

Phone: ++31-79-6543 457
 Fax: ++31-78-6543 524

VALVOLINE BELGIUM
 Division of Ashland Belgium S.A./N.V.
 Z. I. II - Rue du Bosquet 2
 B - 1400 NIVELLES
 TEL: (067) 84 26 60 - FAX: (067) 84 26 70

The Netherlands

- inlichtingengevende sector: Internationale verkoop: de hr A. de Graaf
- Inlichtingen in noodsituatie: zie boven

2 Samenstelling en informatie over de bestanddelen.

- Chemische karakterisering
- Beschrijving: Toebereiding met kolenwaterstoffen

Gevaarlijke inhoudstoffen:
vervalt

3 Risico's.

- gevaaromschrijving: vervalt
- speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu: vervalt
- Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de onderneming.

4 Eerste hulp maatregelen.

- Na het inademen: Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken
- na huidcontact:
Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
- Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
- Na inslikken:
Geen braken opwekken - gevaar voor chemische longontsteking.
Als de klachten niet minder worden, een arts consulteren

31 78 8343531

Bladzijde: 2/4

Blad met veiligheidsgegevens
volgens 91/155/EEG

datum van de druk: 17.09.1999

opnieuw bewerkt op: 04.05.1999

Handelsnaam: Tasty 010, 500 , 915W40

5 Brandbestrijdingsmaatregelen.

- Geschikte blusmiddelen:
CO₂, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden.
- blusmiddelen die uit veiligheids oogpunt niet geschikt zijn:
Krachtige waterstraal.
- Speciaal gevaar van de kant van de stof, zijn verbrandingsprodukten of de gassen die ontstaan:
geen
- speciale beschermende kleding: Ademhalingstoestel aantrekken.

6 Maatregelen bij vrijkomen van de stof of het preparaat.

- Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen: Voor voldoende ventilatie zorgen.
- Maatregelen ter bescherming van het milieu:
Mag niet in riolering of afvalwater afgevoerd worden.
- Procedure voor het reinigen/opnemen:
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.

7 Hantering en opslag.

- Handling:
- Informatie m.b.t. veilig hanteren:
Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.
Aërosolvorming vermijden.
Aanraking met de huid vermijden.
MAC !.
- Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar:
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- Opslag:
- Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:
Het binnendringen in de grond beslist vermijden.
- Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag: Niet noodzakelijk
- Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
- Opslagklasse:
- VbF vervalt

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming.

- Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
Grenswaarden voor Koolwaterstoffen in acht nemen.
- Aanvullende gegevens:
Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
- Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
- Ademhalingsbescherming:
Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.
- Handbescherming: Veiligheidshandschoenen.
- Oogbescherming: Schutbril.

31 78 6543531

Blad met veiligheidsgegevens
volgens 91/155/EEG

Bladzijde: 3/4

datum van de druk: 17.09.1999

opnieuw bewerkt op: 04.05.1999

Handelsnaam: Fastyl 910, 920, 915 W40

9 Fysische en chemische eigenschappen.

- Vorm: vloeibaar
- Kleur: volgens de produktbeschrijving
- Reuk: karakteristiek
- | | <u>waarde/omvang</u> | <u>eenheid</u> | <u>methode</u> |
|----------------------------|----------------------|----------------|----------------|
| • Toestandsverandering | | | |
| • Smeltpunt/smeltbereik: | niet bepaald | | |
| • Kookpunt/kookpuntbereik: | 218 | ° C | |
| • Vlampunt: | > 200 | ° C | |
- Zelfonsteking:
Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.
- Ontploffingsgevaar:
Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
- Dichtheid: bij 20 ° C 0,89 g/cm³
- Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
- Water: niet resp. gering mengbaar

10 Stabiliteit en reactiviteit.

- Thermische ontbinding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
- te vermijden stoffen: geen
- Gevaarlijke reacties: Geen gevaarlijke reacties bekend.
- Gevaarlijke ontledingsprodukten:
Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

11 Toxicologische informatie.

- Acute toxiciteit:
- Primaire aandoening:
op de huid:
Langdurig huidcontact kan ontvetting van de huid veroorzaken en tot huidirritaties leiden.
- aan het oog: Geen prikkelend effect
- Overgevoeligheid: geen effect van overgevoeligheid bekend

12 Ecologische informatie.

- Algemene informatie:
Gevaar voor water klasse 1 (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in rioleering.

13 Instructies voor verwijdering.

- Produkt:
- Aanbeveling:
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de rioleering komen.
- Afvalstof-sleutelnummer: -
- Niet gereinigde verpakkingen:
Aanbeveling:
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

