

Ardrox 3961

Versie: 1. 21.03.2006

Afdrukdatum 10/19/2006

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nederlandse
productinformatie

Handelsnaam Ardrox 3961

Aanbevolen toepassing:
Corosiewering

Firma: Chemetall N.V.
Satenrozen 1 A, Bus 1
B 2550 Kontich

Verantwoordelijke afdeling: Surface treatment
Telefoon: 32 (0) 3.450.37.10
Telefax: 32 (0) 3.450.37.70
Telefoonnummer voor
noodgevallen: +32(0)70 245245
Contactpersoon: ehs.bnl@chemetall.com

2. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Chemische omschrijving:
Mengsel van organische oplosmiddelen.

Gevaarlijke bestanddelen	CAS-Nr. EINECS-Nr. ELINCS-NR.	Symbo(o)l(en)	R-zin(nen)	Concentratie
Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie; Kerosine - niet gespecificeerd	64742-47-8 265-149-8	Xn	R65, R66	60,00 - 100,00 %
Amine derivaat	95-38-5 202-414-9	N, C	R22, R34, R50/53	<1,00 %

3. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Advies over het gevaar voor mensen en voor het milieu

Gevaaraanduiding: Xn Schadelijk

R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Ardrox 3961

Versie: 1 . 21.03.2006

Afdrukdatum 10/19/2006

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Algemene aanbevelingen:

Verontreinigde kleding en schoenen onmiddellijk uittrekken.

Contact met de ogen:

Onmiddellijk met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Indien de oogirritatie blijft een specialist raadplegen.

Contact met de huid:

Langdurig met zeep en veel water afwassen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Inademing:

In de frisse lucht brengen. Indien symptomen aanhouden, een arts raadplegen.

Inslikken:

Mond spoelen. Geen braken opwekken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Bijzondere gevaren bij brandbestrijding:

Bij verhitting of bij brand kunnen giftige gassen worden gevormd. Koolmonoxide kooldioxide (CO₂)

Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden:

Bij brand een persluchtmasker dragen.

Geschikte blusmiddelen:

kooldioxide (CO₂), poeder, alcoholbestendig schuim, verneveld water

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden:

sterke waterstraal

Verdere informatie:

Ter afkoeling van ongeopende verpakkingen kan waternevel gesproeid worden.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen:

Voor voldoende ventilatie zorgen.

Milieuvoorzorgsmaatregelen:

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

Reinigingsmethoden:

Opnemen in inert absorberend materiaal (b.v. zand, kiezelgur, zuurbindingmiddel, universeel bindingmiddel, zaagsel).

7. HANTERING EN OPSLAG

Hantering

Advies voor veilig omgaan:

Voor voldoende luchtverversing en/of afzuiging zorgen in de werkplaatsen. Zorg voor oogdouches of oogspoelvloeistof op de arbeidsplaats.

Aanwijzingen voor bescherming tegen brand en explosie:

Voorzorgsmaatregelen nemen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Opslag

Eisen aan opslagruimten en vaten:

Ardrox 3961

Versie: 1 . 21.03.2006

Afdrukdatum 10/19/2006

Gesloten verpakkingen op een koele en goed geventileerde plaats bewaren. Verwijderd houden van warmte.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Bestanddelen met op de werkplek te controleren grenswaarden

geen gegevens beschikbaar

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Adembescherming:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat dragen.

Bescherming van de handen:

Neopreen handschoenen, rubber handschoenen

Oogbescherming:

goed gesloten veiligheidsbril

Bescherming van de huid en het lichaam:

lichtgewicht beschermende kleding

Hygiënische maatregelen:

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. Contact met de huid en de ogen vermijden. Damp niet inademen.

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Voorkomen

Vorm: vloeistof
Kleur: bruin
Geur: zoals koolwaterstoffen

Verandering van fysische toestand

Vlampunt: 69 °C
Methode: gesloten beker

Dichtheid: 0,82 g/cm³
bij 20 °C

Wateroplosbaarheid: niet mengbaar

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden

Warmte, vlammen en vonken.

Te vermijden substanties

sterke oxidatiemiddelen

Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven.

Ardrox 3961

Versie: 1 . 21.03.2006

Afdrukdatum 10/19/2006

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Huidirritatie:

Kan irriterend zijn.

Oogirritatie:

Aanraking met de ogen kan irritatie veroorzaken.

Ervaring bij mensen:

Langdurige aanraking met de huid kan de huid ontvetten en dermatitis veroorzaken.

Verdere informatie:

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

12. MILIEU-INFORMATIE

Gegevens m.b.t. verwijdering (persistentie en afbreekbaarheid)

Verdere informatie:

waterverontreinigend

Verdere informatie:

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Verdere informatie:

Niet naar het oppervlaktewater of de riolering laten afvloeien.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Afval sleutel voor ongebruikte producten:

070704 Overige organische oplosmiddelen, wasvloeistoffen en moederlogen

product:

Verwijderen onder inachtnaam van lokale regelgeving.

Verontreinigde verpakking:

Verwijderen als ongebruikte product.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Het product is geclassificeerd als ongevaarlijk overeenkomstig de vervoersvoorschriften.

Ardrox 3961

Versie: 1 . 21.03.2006

Afdrukdatum 10/19/2006

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Aanduiding van gevaarlijke bestanddelen:

- Destillaten (aardolie), met waterstof behandelde lichte fractie; Kerosine - niet gespecificeerd

Etikettering:	Xn	Schadelijk
R-zin(nen):	R65 R66 R52/53	Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
S-zin(nen):	S37 S60 S61 S62	Draag geschikte handschoenen. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart. Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Nationale wetgeving

Waterverontreinigingsklasse (Duitsland):

WGK 2 : waterverontreinigend
VWVWS A4

16. OVERIGE INFORMATIE

Volledige tekst van de R-zinnen die in de rubrieken 2 en 3 zijn vermeld.

R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

R22 Schadelijk bij opname door de mond.

R34 Veroorzaakt brandwonden.

R50/53 Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

R52/53 Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

De gegevens zoals deze zijn beschikbaar gesteld zijn gegrond op onze huidige kennis en ervaring en zijn van toepassing voor de stof zoals geleverd. Voor wat betreft de eigenschappen van de stof, kan aan de gegevens geen garantie worden ontleend. De levering van dit veiligheidsblad treedt niet in de plaats van de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de algemene regels en regelgeving over deze stof in acht te nemen.