

PLEDGE AEROSOL - Original

Datum van uitgifte: 30Jul2003

KLASSIFIKATIE: Niet geclassificeerd.

S.C. Johnson Benelux N.V./S.A.
 B-1702 Groot-Bijgaarden - Belgium
 Tel: 02/467.52.11
 Consumentenvoorlichting Nederland
 Postbus 22 - 3640 AA Mijdrecht
 Tel: 0297 292501

----- **1 - PRODUKT IDENTIFIKATIE** -----

MERKNAAM..... PLEDGE AEROSOL - Original
 PRODUKT..... Meubelpoets/reiniger
 GEBRUIKSAANWIJZING
 REVISIE..... 1
 DATUM VAN UITGIFTE.... 30Jul2003
 DATUM VAN VERVANGING... 22Aug2002
 WIJZIGINGEN SINDS DE... Geen belangrijke wijzigingen.
 LAATSTE REVISIE

----- **2 - SAMENSTELLING/INFORMATIE VAN BESTANDELEN** -----

SAMENSTELLING CAS NO.	EINECS	GEWICHT	SYMBOOL	R-ZINNEN
Zwaar Petroleum Distillaat 64742-48-9	2651503	20-30	Xn	R10 R65 R66 R67
Geur METHANOL 67-56-1	- 2006596	<0.5 <0.5	Xi N F T	R10 R38 R43 R65 R51 R53 R11 R23 R24 R25 R39

(R10) Ontvlambaar.
 (R65) Schadelijk: kan na inslikken schade aan de longen veroorzaken.
 (R66) Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
 (R67) Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid
 (R38) Irriterend voor de huid.
 (R43) Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
 (R51) Vergiftig voor in het water levende organismen.
 (R53) Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 (R11) Licht ontvlambaar.
 (R23) Vergiftig bij inademing.
 (R24) Vergiftig bij aanraking met de huid.
 (R25) Vergiftig bij opname door de mond.
 (R39) Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.

----- **3 - RISICO'S** -----

GEZONDHEIDSGEVAREN..... Niet als gevaarlijk geklassificeerd volgens de Richtlijn Gevaarlijke Stoffen en Preparaten (99/45/EEC) en amendementen.

SYMPTONEN:

INADEMING..... Overmatige blootstelling aan spray-nevel, mist of damp kan irritatie veroorzaken aan de ademhalingswegen. Opzettelijk misbruik van een verzadigde concentratie en inademing kan gevaarlijk of fataal zijn.
 HUID..... Langdurig contact kan irritatie veroorzaken.
 OGEN..... Langdurig contact kan irritatie veroorzaken.
 IN/VERSLIKKEN..... Kan maag-en darmklachten veroorzaken.
 GEVAREN VOOR MENS EN... Geen.
 MATERIAAL

PLEDGE AEROSOL - Original

Datum van uitgite: 30Jun2003

3 - RISICO'S (vervolg)

MILIEUGEVAREN..... Dit produkt is niet schadelijk voor het milieu volgens Richtlijn 1999/45/EC.

4 - EERSTE HULP MAATREGELEN

INADEMING.....
 patiënt in open lucht brengen.
 HUID.....
 Was de aangetaste plek met veel water en zeep.
 OGEN.....
 Als de stof in de ogen komt, onmiddellijk gedurende een paar minuten met veel water uitspoelen. Als irritatie niet verdwijnt, een arts raadplegen.
 IN/VERSLIKKEN.....
 Niet laten braken. Mond met water uitspoelen (niet doorzlikken). Als irritatie niet verdwijnt, een arts raadplegen.

5 - BRAND-BESTRIJDINGS-MAATREGELEN

BRANDBLUSMIDDEL.....
 In geval van brand gebruik water-nevel of schuim afhankelijk van omstandigheden.
 SPECIALE WAARSCHUWING.....
 In geval van brand en/of explosie inademen van rook vermijden. Ontploffingsgevaar door verwarming. Koolmonoxyden kunnen gevormd worden.
 ANDERE WAARSCHUWINGEN.....
 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Verwijfs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is. Ademhalingsapparaat dragen.

6 - MAATREGELEN BIJ ONGEWILD VRIJKOMEN VAN STOF/PREPARAAT

MORS BEHEERSING.....
 Indien zich schade aan een spuitbus voordoet: Alle ontbrandingsbronnen afsluiten. Gemorst hoeveelheden in inert materiaal absorberen. Gemorst materiaal niet in zaagsel of ander brandbaar materiaal absorberen. Gemorst materiaal opvegen of opscheppen en naar een veilige plaats overbrengen. Niet-voorkend handgeveedschap gebruiken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Verwijfder restanten van de verontreinigde plaats.
 PERSOONLIJKE.....
 VOORZORGSMAATREGELEN.....
 Draag geschikte handschoenen S37). Verwijfs naar huidige EN of Nationale richtlijnen afhankelijk wat toepasbaar is. Grondig wassen na het opruimen van gemorst materiaal.
 MILIEUBESCHERMING.....
 Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

7 - HANTEREN EN OPSLAG

BEHANDELING.....
 Voor voldoende ventilatie zorgen Spray/nevels niet inademen. Uit de buurt van warmte en van ontbrandingsbronnen houden. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Na gebruik grondig wassen.
 OPSLAG.....
 Buiten bereik van kinderen bewaren. Uit de buurt van warmte en zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50° C. Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 TE VERMIJDEN.....
 OMSTANDIGHEDEN.....
 Uit de buurt van warmte en van ontbrandingsbronnen houden.

8 - BLOOTSTELLING CONTROL/PERSOONLIJKE BESCHERMING

BLOOTSTELLING..... Normale ventilatie voldoende.

PLEDGE AEROSOL - Original

Datum van uitgifte: 30Jul2003

----- 8 - BLOOTSTELLING CONTROLE/PERSOONLIJKE BESCHERMING (vervolg) -----

BLOOTSTELLINGS LIMIET..

SAMENSTELLING	8 Ur (TWA)	15 Minuten (TWA)
Zwaar Petroleum Distillaat (CAS# 64742-48-9)	300 ppm	Aanbevelingen volgens gegevens van de leverancier.
METHANOL (CAS# 67-56-1) (Sk)	200 ppm	260 mg/m ³ OSHA Z-1 PEL 250 ppm 328 ACGIH STEL

PERSOONLIJKE BESCHERMING:

ADEMHALING..... Geen speciale vereisten.
 HAND EN HUID..... Geen speciale vereisten.
 OGEN..... Geen speciale vereisten.
 ALGEMEEN..... Geen speciale vereisten.

----- 9 - FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN -----

KLEUR.....	ondoorzichtig wit
AGGREGATIETOESTAND.....	Spuitbus
GEUR.....	Karakteristieke geur.
pH.....	Niet van toepassing.
KOOKPUNT.....	Niet van toepassing.
SMELTPUNT/TRAJECT.....	Niet van toepassing.
VLAMPUNT.....	Niet van toepassing.
BRANDBAARHEID.....	Niet van toepassing.
ZELFONTBRANDING.....	Niet van toepassing.
ZELFONTBRANDINGSTEMPER- ATUUR	Niet van toepassing.
EXPLOSIEVE.....	Niet van toepassing.
EIGENSCHAPPEN	
OXIDERENDE.....	Niet van toepassing.
EIGENSCHAPPEN	
DAMPDRUK (MPa, °C).....	Niet van toepassing.
RELATIEVE DICHTHEID....	0.96
OPLOSBAARHEID IN WATER.	Niet van toepassing.
OPLOSBAARHEID IN OLIE..	Niet van toepassing.
VISCOSITEIT.....	Niet van toepassing.

----- 10 - STABILITEIT EN REACTIVITEIT -----

STABILITEIT.....	Produkt is stabiel en reageert bij normaal huishoudelijk gebruik.
TE VERMIJDEN.....	Uit de buurt van warmte en van ontbrandingsbronnen houden.
OMSTANDIGHEDEN	
TE VERMIJDEN MATERIALEN	Niet bekend.
GEVAARLIJKE.....	Niet vastgesteld.
ONTLEDINGSPRODUKTEN	

----- 11 - TOXICOLOGISCHE INFORMATIE -----

LD50Verwacht (oraal)... >2 g/kg (half fabriikaat)

PLEDGE AEROSOL - Original

Datum van uitgifte: 30Jun2003

----- 11 - TOXICOLOGISCHE INFORMATIE (vervolg) -----

INADEMING.....
 Overmatige blootstelling aan spray-nevel, mist of damp kan irritatie veroorzaken aan de adempalingswegen. Opzettelijk misbruik van een verzadigde concentratie en inademing kan gevaarlijk of fataal zijn.
 HUID.....
 Kan irritatie veroorzaken.
 OGEN.....
 Kan irritatie veroorzaken.
 IN/VERSLIKKEN.....
 Kan maag- en darmklachten veroorzaken.

----- 12 - ECOLOGISCHE INFORMATIE -----

MILIEU CLASSIFICATIE...
 Dit produkt is niet schadelijk voor het milieu volgens Richtlijn 1999/45/EC.
 Op basis van de beschikbare informatie wordt niet verwacht dat dit materiaal aanmerkelijke nadelige ontwikkelingen voor het milieu zal veroorzaken, indien gebruikt zoals voorgeschreven.

----- 13 - INSTRUKTIES VOOR VERWIJDERING -----

PRODUCT AFVALVERWERKING
 Lozing moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of landelijke wetbepalingen.
 CONTAINER -.....
 Lege spuitbussen scheiden uit het normale afval.
 AFVALVERWERKING

----- 14 - INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER -----

WEG/SPOOR (ADR/RID) :

VERVOERSAANDUIDING VOLGENS (ADR/RID) :

UN #.....

KLASSE.....

ETIKET#.....

VERPAKKINGSGROEP.....

Niet van toepassing.

BEGIN OMSCHRIJVING.

Sputbus.

Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit produkt, raadpleeg vervoersdocument.

WATER (IMDG) :

VERVOERSAANDUIDING VOLGENS IMDG:

UN #.....

KLASSE.....

ETIKET#.....

BEGIN OMSCHRIJVING.

SPUTBUS.

Ems.....

VERONTREINIGEND.....

Nee.

VOOR HET ZEE

MILIEU

VRIJSTELLING.....

Vrijstelling op grond van kleine hoeveelheden kan van toepassing zijn op dit produkt, raadpleeg vervoersdocument.

VERPAKKINGSGROEP.....

Niet van toepassing.

LUCHT (ICAO/IATA) :

PLEDGE AEROSOL - Original

Datum van uitgifte: 30Jul2003

----- 14 - INFORMATIE MET BETREKKING TOT VERVOER (vervolg) -----

ICAO-KLASSE..... Niet beschikbaar.

----- 15 - WETTELIJKE VERPLICHTE INFORMATIE -----

CLASSIFICATIE EN ETIKETERING VOLGENS:

..... Europese gewijzigde 99/45/EG richtlijn voor gevaarlijke preparaten. Gewijzigde 75/324/EEG richtlijn voor gevaarlijke spuitbussen.

KLASSIFIKATIE..... Niet geclassificeerd.
S-ZINNEN..... (S2) Buiten bereik van kinderen bewaren.
AANVULLENDE..... Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen
ETIKETERING aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
EINECS/TSCA STATUS..... Alle componenten zijn opgenomen in deze inventarisatie.

----- 16 - OVERIGE INFORMATIE -----

ETIKETERING..... Niet relevant.
DETERGENTEN EN
REINIGINGSMIDDELEN
(89/542/EEC)

De hierin verstrekte informatie wordt in goed vertrouwen gegeven. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade aanvaarden, die zou kunnen voortvloeien uit de hierin gegeven informatie. De gebruiker van deze gegevens en informatie dient altijd te bepalen dat het gebruik hiervan in overeenstemming is met van toepassing zijnde federale, landelijke en locale wer-en regelgeving. De in dit document verstrekt informatie is confidentieel en alleen voor intern gebruik binnen uw organisatie.
DATUM VAN AFDRUK: 18Aug2003

