

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

3047832 REPOSITIONAL ADHESIVE

Pagina 1

Uitgegeven: 09/01/2008

Revisie nr. 1

## 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

**Produktnaam:** 3047832 REPOSITIONAL ADHESIVE  
**Codenummer:** 3047832  
**Synoniemen:** OTHER PRODUCT REFERENCES: 158-50-042 (21-020)  
**Firmanaam:** Lyreco France  
59318  
VALENCIENNES CEDEX 9  
FRANCE  
Tel: 0033-3-27-23-64-00  
Fax: 0033-3-27-23-17-67

## 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

**Belangrijkste gevaren:** Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Zeer licht ontvlambaar. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

## 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

**Ingrediënten:** CYCLOHEXAAN 10-25%  
EINECS: 203-806-2 CAS: 110-82-7  
[F] R11; [Xi] R38; [Xn] R65; [-] R67; [N] R50/53

- ETHYLACETAAT 1-10%  
EINECS: 205-500-4 CAS: 141-78-6  
[F] R11; [Xi] R36; [-] R66; [-] R67
- DIMETHYLETHER 55-70%  
EINECS: 204-065-8 CAS: 115-10-6  
[F+] R12

## 4. EERSTEHULPMAATREGELEN (SYMPTOMEN)

**Kontakt met huid:** Op de plek waar het contact plaats vond kunnen zich irritatie en roodheid voordoen.  
**Kontakt met ogen:** Er kunnen zich irritatie en roodheid voordoen. De ogen kunnen overvloedig tranen.  
**Inslikken:** De mond en de keel kunnen pijnlijke en rode plekken vertonen.  
**Inademen:** De patiënt kan over irritatie van de keel en een bedrukt gevoel in de borst klagen. Blootstelling kan hoesten of hijgen tot gevolg hebben.

## 4. EERSTEHULPMAATREGELEN (AKTIE)

**Kontakt met huid:** Verwijder alle vervuilde kleding en schoeisel onmiddellijk tenzij zij aan de huid vastgeplakt zitten. Onmiddellijk wassen met veel zeep en water.  
**Kontakt met ogen:** Het oog gedurende 15 minuten met stromend water bespoelen. Naar ziekenhuis brengen voor onderzoek door specialist.

[vervolgd..]

**Inslikken:** Mond met water spoelen. Zo spoedig mogelijk naar ziekenhuis brengen.

**Inademen:** In de frisse lucht brengen na accidenteel inademen van dampen. Indien patient bewusteloos is, controleer of patiënt adem haalt en pas kunstmatige beademing toe indien nodig. Raadpleeg een arts.

## 5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

**Blusmiddelen:** Droog chemisch poeder. Kooldioxide. Geen water gebruiken.

**Blootstellingsgevaaren:** Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven. Vormt een explosief lucht-damp mengsel. Zeer Licht Ontvlambaar.

**Bescherming brandbestrijders:** Onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Beschermende kleding dragen om aanraking met huid en ogen te vermijden.

## 6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

**Pers. voorzorgsmaatregelen:** Raadpleeg paragraaf 8 van VIB voor bijzonderheden aangaande persoonlijke bescherming. Alle ontstekingsbronnen elimineren.

**Milieu voorzorgsmaatregelen:** Produkt niet in riolering of oppervlaktewater lozen. De gemorste stof indammen.

**Reinigingsprocedures:** In droge aarde of zand absorberen. Naar een af te sluiten geëtiketteerde afvalhouder overpompen en op een gepaste manier verwijderen.

## 7. HANTERING EN OPSLAG

**Hanteringsvereisten:** Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. Het vormen of verspreiden van nevels in de lucht vermijden. Roken is verboden.

**Opslagkondities:** Op een koele goed geventileerde plaats opslaan. De houder goed gesloten houden. De vloer van de opslagruimte moet vloeistofdicht zijn om te voorkomen dat de vloeistoffen wegstromen. Niet aan ontstekingsbronnen blootstellen. Niet aan direct zonlicht blootstellen.

## 8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

**Ingrediënten:** CYCLOHEXAAN

TWA (8 uur blootstelling): 350 mg/m<sup>3</sup> KBL (15 min. blootstelling): 1050 mg/m<sup>3</sup>

- ETHYLACETAAT

TWA (8 uur blootstelling): 200 ppm

- DIMETHYLETHER

TWA (8 uur blootstelling): 766 mg/m<sup>3</sup> KBL (15 min. blootstelling): 958 mg/m<sup>3</sup>

**Technische maatregelen** Zorg dat er voldoende ventilatie in het gebied is. De vloer van de opslagruimte moet vloeistofdicht zijn om te voorkomen dat de vloeistoffen wegstromen.

**Bescherming van ademhaling:** Onafhankelijk ademhalingsapparaat moet beschikbaar zijn in geval van nood. Ademhalingsapparaat met deeltjesfilter. ACETATE ETHYL 607-022-00-5 VME 400ppm - 1400MG/m<sup>3</sup>

**Bescherming van de handen:** Only required for prolonged contact with cleaning fluid Beschermende handschoenen.

**Bescherming van de ogen:** Veiligheidsbril. Zorg dat er een oogdouche aanwezig is.

**Bescherming van de huid:** Beschermende kleding.

## 9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

**Toestand:** Aërosol

**Kleur:** Kleurloos

**Geur:** Irriterende geur

**Verdampingssnelheid:** Verwaarloosbaar

**Kookpunt/bereik °C:** 80

**Vlampunt °C** <0 distillation <=35

**Zelfontvlambaarheid °C:** 200

**Dampdruk:** below 110kPa (1.10)b

**Relatieve dichtheid:** <1

**pH:** Not relevant

## 10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

**Stabiliteit:** Stabiel onder normale omstandigheden.

**Te vermijden omstandigheden:** Hitte. Direct zonlicht. Hete oppervlakken. Ontstekingsbronnen. Vlammen.

**Te vermijden materialen:** Sterke oxideermiddelen.

**Gevaarlijke ontledingsprod:** Bij verbranding worden giftige dampen afgegeven.

## 11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

**Ingrediënten:** CYCLOHEXAAN

ORL MUS LD50 813 mg/kg

ORL RAT LD50 12705 mg/kg

• ETHYLACETAAT

ORL MUS LD50 4100 mg/kg

ORL RAT LD50 5620 mg/kg

SCU RAT LDLO 5 gm/kg

**Toxiciteit (lange termijn):** Gevaar voor cumulatieve effecten door inademing van het produkt. Gevaar voor cumulatieve effecten door huidcontact.

**Blootstellingsplaatsen:** Raadpleeg paragraaf 4 van VIB.

## 12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

**Mobiliteit:** Onoplosbaar in water.

**Persistentie en afbraak:** Geen gegevens beschikbaar.

**Mogelijke bioaccumulatie:** Geen gegevens beschikbaar.

**Andere schadelijke effecten:** Vergiftig voor in het water levende organismen. Germany: WGK 2 (VwVwS vom 17/05/99 KBas)

**13. INSTRUKTIES VOOR VERWIJDERING**

**Verwijderingshandelingen:** In een geschikte houder doen en laat afval door een gespecialiseerd afvalverwerkingsbedrijf verwijderen.

**Opmerking:** De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt op de mogelijke regionale of nationale voorschriften met betrekking tot verwijdering.

**14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER****ADR / RID****UN Nr:** 1950**ADR klasse:** 2**Klass. code:** 5F**Juiste ladingnaam:** SPUITBUSSEN (AEROSOLEN)**Labelling:** 2.1**IMDG / IMO****UN nr:** 1950**Klasse:** 2**Noodpl.** F-D,S-U**Mariene verontreiniging:** .**Labelling:** 2.1**IATA / ICAO****UN nr:** 1950**Klasse:** 2**Juiste ladingnaam:** AEROSOLS**Labelling:** 2.1**15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE**

**Gevarensymbolen:** Gevaarlijk voor het milieu.  
Zeer licht ontvlambaar.



**R-zinnen:** R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R12: Zeer licht ontvlambaar.

R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**S-zinnen:** S16: Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

S2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

S29: Afval niet in de gootsteen werpen.

S38: Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

S51: Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

S46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

S23: Damp niet inademen.

S61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / veiligheidskaart.

**P-zinnen:** Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

Spray in short bursts

Do not use for any purpose other than for the one that it is intended

**Opmerking:** De hierboven vermelde regelgevende informatie geeft alleen de belangrijkste voorschriften aan die specifiek van toepassing zijn op in het veiligheidsinformatieblad beschreven produkt. De gebruiker wordt opmerkzaam gemaakt over de mogelijkheid dat er nog andere maatregelen zijn die een aanvulling zijn op deze voorschriften. Raadpleeg alle van toepassing zijnde nationale, internationale en plaatselijke voorschriften of bepalingen.

## 16. OVERIGE INFORMATIE

**R-zinnen van deel 3:** R11: Licht ontvlambaar.

R38: Irriterend voor de huid.

R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

R67: Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

R50/53: Zeer giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

R36: Irriterend voor de ogen.

R66: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

R12: Zeer licht ontvlambaar.

**Wettelijke ontkenning:** De hierboven vermelde informatie wordt verondersteld juist te zijn, maar vormt geen uitputtende opsomming en dient alleen als richtlijn gebruikt te worden. Deze firma kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die het resultaat is van het hanteren van het hierboven vermelde produkt.